

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị có khả năng cung cấp vật tư điện, nước

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư điện, nước năm 2025 tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Phòng Hành chính Quản trị (Liên hệ đồng chí Linh)

Số điện thoại: 0975961099.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị.

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: thuylinhbt188@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15h ngày 21/ 02 /2025 đến trước 11h00' ngày 03/ 03 /2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đèn tuýp LED (Tube LED) T8 -1,2m	- Công suất: 20W - Điện áp hoạt động: 100-265V / 50~60Hz - Nhiệt độ màu: 6000K - Hiệu suất phát quang: $\geq 130\text{lm/w}$, CRI>80 - Tuổi thọ: ≥ 40.000 giờ (15000 giờ) - Kích thước đèn: (L1200 $\pm$15 x Ø27)mm - Kiểu đuôi: G13, điện cấp 2 đầu. - Vật liệu: Thân tản nhiệt Nhôm - Mặt tán quang: Nhựa PC.	Chiếc	200		
2		- Kiểu đuôi: G13 - Số bóng sử dụng: 02	Chiếc	50		

	Máng đèn tuýp LED (Tube LED) đôi 1,2m	- Kiểu bóng đèn sử dụng: Đèn Tuýp LED 1,2m, kiểu đuôi G13 - Kiểu cấp điện: 1 đầu (N) - 1 đầu (L) - Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, đầu đuôi nhựa, tiếp điện và dây dẫn bằng đồng.				
3	Máng đèn tuýp LED (Tube LED) đơn 1,2m	- Kiểu đuôi: G13 - Số bóng sử dụng: 01 - Kiểu bóng đèn sử dụng: Đèn Tuýp LED 1,2m, kiểu đuôi G13 - Kiểu cấp điện: 1 đầu (N) - 1 đầu (L) - Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, đầu đuôi nhựa, tiếp điện và dây dẫn bằng đồng.	Chiếc	30		
4	Đèn tuýp LED (Tube LED) T8 - 0,6m	- Công suất: 10W - Điện áp hoạt động: 100-265V / 50~60Hz - Nhiệt độ màu: 6000K - Hiệu suất phát quang: $\geq 130\text{lm/w}$, CRI>80 - Tuổi thọ: ≥ 40.000 giờ - Kích thước đèn: (L600 ± 15 x $\varnothing 27$)mm - Kiểu đuôi: G13, điện cấp 2 đầu. - Vật liệu: Thân tản nhiệt Nhôm. - Mặt tán quang: Nhựa PC.	Chiếc	10		
5	Bóng đèn Bulb LED 12W	- Công suất: 12W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1080/1020 lm - Nhiệt độ màu: 6500K - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Kích thước ($\varnothing \times H$): (70x138)mm ± 5mm	Chiếc	100		
6	Đèn LED ốp trần vuông – 12W	- Công suất: 12W - Điện áp: 170-250V / 50~60Hz - CRI>80 - Quang thông: 1000lm - Kích thước (DxRxH): (162x162x30)mm± 5mm - Nhiệt độ màu: ≥ 6000K - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ	Chiếc	10		
7	Bóng đèn Bulb LED 20W	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1900 lm - Nhiệt độ màu: ≥ 6000K - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Kích thước ($\varnothing \times H$): (95x188)mm ± 5 mm	Chiếc	100		

8	Bóng đèn Bulb LED 40W	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1900 lm - Nhiệt độ màu: $\geq 6000K$ - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ	Chiếc	20		
9	Quạt treo tường cánh 450	- Công suất: 52 ± 5 w - Điện áp: 220v-50Hz - Sải cánh: 450mm - Điều khiển: 2 dây giật, nút vặn	Chiếc	10		
10	Quạt đảo trần cánh 450	- Công suất: 48 ± 5 w - Điện áp: 220v-50Hz - Sải cánh: 450mm - Điều khiển: hộp số	Chiếc	5		
11	Quạt thông gió ngang cánh 200	- Điện áp: 220v-50Hz - Sải cánh: 200mm - Kiểu hút: hút thẳng - Kích thước: Lỗ để tường 250x250mm - Phủ bì 300x300mm	Chiếc	10		
12	Quạt thông gió ngang cánh 300	- Công suất: 44 ± 5 w - Điện áp: 220v-50Hz - Sải cánh: 300mm - Kiểu hút: hút thẳng - Kích thước: Lỗ để tường 350x350mm - Phủ bì 400x400mm	Chiếc	6		
13	Quạt trần cánh 1400	- Công suất: 75 ± 5 w - Điện áp: 220v-50Hz - Sải cánh: 1400mm - Chất liệu: nhôm - Điều khiển: hộp số 5 cấp	Chiếc	10		
14	Hộp số quạt trần	- Điện áp: 220v-50Hz - Hộp số 5 cấp hoặc Chiết áp nút xoay	Chiếc	50		
16	Aptomat 1 cực 20A	Aptomat cài MCB, 1 pha, dòng điện định mức: 20A; Dòng cắt ngắn mạch 6kA; LS hoặc tương đương	Chiếc	50		
17	Aptomat 1 cực 32A	Aptomat cài MCB, 1 pha, dòng điện định mức: 32A; Dòng cắt ngắn mạch 6kA; LS hoặc tương đương	Chiếc	50		
18	Aptomat 3 pha 63A	- Số cực: 3P - Dòng điện định mức I_n: 63A - Dòng điện ngắn mạch I_{cu}: 10kA	Chiếc	10		

		- Điện áp định mức: 400VAC, 50/60 Hz - Cấp bảo vệ: IP20 - Kích thước (CxRxĐ): (85x54x78.5) mm ± 10mm - Có cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố - Có dây màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.				
20	Aptomat khối 20A	Aptomat cài MCB, 1 pha, dòng điện định mức: 20A; LS hoặc tương đương	Chiếc	30		
21	Aptomat khối 30A	Aptomat cài MCB, 1 pha, dòng điện định mức: 30A; LS hoặc tương đương	Chiếc	30		
22	Aptomat khối 40A	Aptomat cài MCB, 1 pha, dòng điện định mức: 40A; LS hoặc tương đương	Chiếc	30		
23	Mặt attomat khối 2 cực	- Chất liệu: nhựa	Chiếc	100		
24	Ổ cắm đa năng 6 ổ	- Chiều dài dây: 3m - Số ổ cắm: 6 ổ - Số công tắc: 2 - Dòng chịu tải: 10A	Chiếc	20		
25	Mặt ổ đơn	- Loại: 1 ổ cắm 2 chấu - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	100		
26	Mặt ổ đôi	- Loại: 2 ổ cắm 2 chấu - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	100		
27	Mặt ổ đơn 3 chấu	- Loại: 1 ổ cắm 3 chấu (1 chấu dây TE) - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	30		
28	Mặt ổ đôi 3 chấu	- Loại: 2 ổ cắm 3 chấu (1 chấu dây TE) - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	100		
29	Mặt công tắc 1 lỗ hạt vuông	- Loại: 1 công tắc - Màu: trắng	Chiếc	30		

		- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 70mm x 120mm				
30	Mặt công tắc 2 lỗ hạt vuông	- Loại: 2 công tắc - Màu: trắng - Chất liệu: nhựa - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	30		
31	Mặt công tắc 3 lỗ hạt vuông	- Loại: 3 công tắc - Màu: trắng - Chất liệu: nhựa - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	10		
32	Mặt công tắc 4 lỗ hạt vuông	- Loại: 4 công tắc - Màu: trắng - Chất liệu: nhựa - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	10		
33	Mặt 2 ổ 1 lỗ hạt vuông	- Loại: 2 ổ cắm 3 chấu (1 chấu dây TE), 1 công tắc hạt vuông - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	50		
34	Mặt 2 ổ 2 lỗ hạt vuông	- Loại: 2 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc hạt vuông - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	50		
35	Mặt 1 ổ 1 lỗ hạt vuông	- Loại: 1 ổ cắm 2 chấu, 1 công tắc hạt vuông - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	10		
36	Mặt 1 ổ 2 lỗ hạt vuông	- Loại: 1 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc hạt vuông - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: 70mm x 120mm	Chiếc	10		
37	Hạt công tắc vuông	- Loại: hạt vuông - Kiểu: Hạt vuông nhỏ, 2 chân có vít đồng bắt dây	Chiếc	350		

		- Áp lực làm việc: 10 Bar (PN10) - Nhiệt độ làm việc: 90°C				
55	Vòi gạt đồng 27	- Chất liệu: Đồng - Kiểu: Tay gạt - Kích thước: Φ27 (mm) - DN15 - Tiêu chuẩn: BS 27 / ISO 228-1-2000 - Áp lực làm việc: 10 Bar (PN10) - Nhiệt độ làm việc: 90°C	Chiếc	10		
56	Dây mềm Lavapo 40cm	- Dây cấp 2 đầu - Chất liệu: Inox - Chiều dài 40 cm	Chiếc	150		
57	Dây mềm Lavapo 60cm	- Dây cấp 2 đầu - Chất liệu: Inox - Chiều dài 60 cm	Chiếc	50		
58	Dây xịt nhựa	- Chất liệu: dây xịt nhựa. - Kích thước (độ dài): 1,2m	Chiếc	100		
59	Dây sun thoát nước	- Chất liệu: Nhựa	Chiếc	100		
60	Xi phong lavabo	- Chất liệu: Nhựa - Bao gồm: Chặn nước và ống thải chữ P	Chiếc	50		
61	Nắp bồn cầu	- Chất liệu nhựa	Chiếc	20		
62	Chân chậu Lavabo	- Chất liệu: Sứ - Màu sắc: Trắng	Chiếc	10		
63	Vòi cao chậu Lavapo nhựa	- Chất liệu: Sứ - Màu sắc: Trắng - Ren vận phi 21mm có kền roăng cao su	Chiếc	100		
64	Mũi Khoan Bê tông	- Dùng để khoan bê tông, Tường gạch - Đường kính mũi: 8mm - Chất liệu: Hợp kim không rỉ	Chiếc	20		
65	Mũi Khoan Kim loại	- Dùng để khoan inox, sắt... - Đường kính mũi: 5mm - Chất liệu: hợp kim không rỉ	Chiếc	5		
66	Vít nở 6	- Quy cách 100c/túi. - Màu sắc: màu trắng, xám. - Chất liệu – kích thước: + Nở nhựa – 6mm + Vít sắt – 4mm, dài 20mm	Chiếc	6		
67	Găng tay vải	- Chất liệu: Vải sợi, có phủ cao su chống trơn	Chiếc	50		
68	Lơ inox	- Chất liệu: Inox ren 21mm	Chiếc	100		

69	Kép inox	- Chất liệu: Inox ren ngoài 21mm	Chiếc	100		
70	Băng dính điện	- Chất liệu: Màng PVC co giãn - Khả năng chống cháy, cách điện - Điện áp tối đa: $\geq 500V$ - Bản rộng: 18mm	Cuộn	200		
71	Băng tan	- Chất liệu: 100% bột PTFE - KT: 12mm x 0.075mm x 10m	Cuộn	300		
72	Dây thít 4x200mm	- Chất liệu: nhựa - Quy cách: 500c/túi	Túi	10		
73	Tụ quạt	Điện dung 3.5 μ ; Vinawind hoặc tương đương	Chiếc	50		
74	Đèn sưởi	- Công suất: 3 bóng 1200W (tối đa) - Điện áp: 220V/50Hz - Số mức nhiệt: 3 mức điều chỉnh - Diện tích sưởi: 15-30m ² - Công nghệ sưởi: Sưởi hồng ngoại - Tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc nghiêng đổ: Có đảm bảo an toàn khi sử dụng - Kích thước: 35x11x75 cm	Chiếc	20		
	TỔNG					

Yêu cầu:

Giá báo là giá đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí theo quy định của nhà nước, chi phí vận chuyển.

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng HCQT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Thành Chung